



**ДУМА ГОРОДА ТОМСКА**  
**РЕШЕНИЕ**

**ПРОЕКТ**

00.00.0000

№ \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в раздел 11 Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161**

В целях совершенствования муниципального правового акта муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:

1. Внести в раздел 11 Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161, следующие изменения:

1) в пункте 11.11:

а) в подпункте 2:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) защитные ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов, регламентирующих порядок осуществления земляных работ;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) ограждение мест осуществления земляных работ в пределах проезжей части автомобильных дорог осуществляется также в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, регламентирующих порядок организации движения и ограждения мест производства дорожных работ в населенных пунктах, а также вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в процессе производства указанных работ;»;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) на защитном ограждении вывесить таблички форматом не менее А3 с указанием сведений о юридическом лице, производящем работы, заказчике земляных работ и номеров дежурных телефонов;»;

2) в пункте 11.13:

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) грунт, вынимаемый из траншеи, котлована, материалы, образовавшиеся от разборки дорожного покрытия, строительный мусор при производстве земляных работ в случае устранения аварий (повреждений) на инженерных коммуникациях в пределах автомобильных дорог должны вывозиться с места производства работ немедленно, не допускается создание временных отвалов грунта. Вывоз грунта осуществляется на заранее отведенные площадки, организацией которых в соответствии с действующим законодательством занимается заказчик производства соответствующих работ либо организация, осуществляющая строительство (реконструкцию) или ремонт объекта собственными силами и средствами. Строительные элементы каналов инженерных коммуникаций, трубопроводы и их элементы, необходимые для производства работ на инженерных коммуникациях и не являющиеся строительным мусором, размещаются на территории производства работ, а также на прилегающих к ней территориях с соблюдением требований действующего законодательства о безопасности дорожного движения, настоящих Правил;»;

б) дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1) в случаях, не указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается временное складирование грунта в отвал при соблюдении следующих условий:

а) складированный грунт не препятствует безопасному передвижению пешеходов и автотранспорта;

б) складирование грунта в отвал допускается на срок не более 7 календарных дней;

в) высота складированного грунта не должна превышать 2 м;

г) складирование грунта в отвал осуществляется на подложку из плотных водонепроницаемых материалов;

д) после завершения работ в местах складирования грунта должны быть выполнены работы по восстановлению нарушенного благоустройства;»;

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного, иного усовершенствованного покрытия в пределах автомобильных дорог производится инертными материалами с обязательным послойным уплотнением катком либо специализированным

оборудованием. Засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного, иного усовершенствованного покрытия на внутриквартальных проездах, придомовых территориях, тротуарах производится грунтом с обязательным послойным уплотнением и устройством основания под асфальтобетонное покрытие из гравийно-песчаной смеси толщиной не менее 50 сантиметров. Засыпка траншеи при вскрытии газонного покрытия осуществляется грунтом с послойным уплотнением и выполнением верхнего слоя (15 сантиметров) из «чернозема» с последующим посевом газонной травы; при вскрытии грунтового покрытия, не являющегося проездом, тротуаром, а также местом массового пребывания людей, засыпка траншеи, котлована осуществляется грунтом;».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городского хозяйства Думы Города Томска.

Заместитель председателя  
Думы Города Томска

Мэр Города Томска

\_\_\_\_\_ А.Г. Петров

\_\_\_\_\_ Д.А. Махиня

Заместитель Мэра Города Томска  
по благоустройству

Н.А. Глебович